

PA HM6EY

Interruptores

Los interruptores termomagnético inteligente de la Familia PA HM6EY están diseñados para la protección de circuitos derivados y alimentadores para instalaciones eléctrica del segmento industrial y comercial. Los interruptores Power-All protegen circuitos y equipos en contra de sobrecorriente y corto circuito. La familia HM6EY tiene un rango de 10-1250 amperes y trabaja hasta 480VCA.

Los interruptores inteligente tienen la ventaja que las curvas de disparo pueden ser ajustados desde el display. El HM6EY también cuenta con contactos secos que permiten el monitoreo remoto del interruptor.



Especificaciones

| Modelo | PA HM6EY-250 | PA HM6EY-400 | PA HM6EY-630 | PA HM6EY-250HV | PA HM6EY-400HV | PA HM6EY-1250HV |
|--------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Voltaje Nominal (V) | 208 a 400VCA | | | 400 a 480 VCA | | |
| Número de Polos | 3 Polos | | | | | |
| Corriente Nominal (A) | 100-250 | 250-400 | 400-630 | 100-250 | 160-400 | 400-1250 |
| Voltaje Nominal de Aislamiento (V) | 1000 VCA | | | | | |
| Capacidad del Disyuntor (KA) Icu/Ics | AC 400V 50/35 kA | AC 400V 65/65 kA | AC 400V 65/65 kA | AC 400V 50/35 kA AC 480 V 35/25 kA | AC 400V 65/65 kA AC 480 V 35/25 kA | AC 400V 65/50 kA AC 480 V 50/35 kA |
| Número de Ciclos | ON 1000 OFF 7000 | ON 1000 OFF 4000 | ON 1000 OFF 4000 | ON 1000 OFF 7000 | ON 1000 OFF 4000 | ON 1000 OFF 4000 |
| Dimensiones (mm) | Ancho - 105 Alto - 165 Profundo - 88 | Ancho - 140 Alto - 257 Profundo - 103 | Ancho - 140 Alto - 257 Profundo - 103 | Ancho - 105 Alto - 165 Profundo - 88 | Ancho - 140 Alto - 257 Profundo - 103 | Ancho - 210 Alto - 275 Profundo - 103 |
| Peso (kg) | 2.1 | 6.6 | 6.6 | 2.1 | 6.6 | 16 |
| Tipo de Disparo | De muelle por operación térmica y magnética | | | | | |
| Accesorios | Espacio para 1 accesorio por caja: UV 230AC, Shunt 230AC, relay de 1 y 2 contactos, placas de cobre y separador de arcos. | | | | | |